PZLZZP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga
W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLZZP50H50	**50**	**335305**	**20**	**0,18**
PZLZZP100H50	**100**	**335310**	**20**	**0,33**
PZLZZP200H50	**200**	**335320**	**10**	**0,62**
PZLZZP300H50	**300**	**335330**	**10**	**1,20**
PZLZZP400H50	**400**	**335340**	**4**	**1,50**
PZLZZP500H50	**500**	**335350**	**4**	**1,80**
PZLZZP600H50	**600**	**335360**	**4**	**1,90**

Connected products:

PKZP... Pokrywa korytka

PZKZP... Pokrywa korytka z zamkiem

PKKZP... Pokrywa kolanka 90°

PZKKZP... Pokrywa kolanka 90° z zamkiem

PKKZMP... Pokrywa kolanka 45°

PZKKZMP... Pokrywa kolanka 45° z zamkiem

PTKZP... Pokrywa trójnika

PZTKZP... Pokrywa trójnika z zamkiem

PCZKZP... Pokrywa czwórnika

PZCZKZP... Pokrywa czwórnika z zamkiem

PLZZP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90°

PLZZMP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 45°

PLZWP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

PZLZWP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90° z zamkiem

PLZWMP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45°

PZLZWMP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

PTRZP... Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego

PZTRZP... Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego z zamk

PRKZP... Pokrywa redukcji symetrycznej

PZRKZP... Pokrywa redukcji symetrycznej z zamkiem

© 2026 STRADER