PZLZWMP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga
W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLZWMP50	**50**	**331105**	**20**	**0,25**
PZLZWMP100	**100**	**331110**	**20**	**0,37**
PZLZWMP200	**200**	**331120**	**10**	**0,72**
PZLZWMP300	**300**	**331130**	**10**	**0,97**
PZLZWMP400	**400**	**331140**	**4**	**1,22**
PZLZWMP500	**500**	**331150**	**4**	**1,47**
PZLZWMP600	**600**	**331160**	**4**	**1,72**

Connected products:

PKZP... Pokrywa korytka

PZKZP... Pokrywa korytka z zamkiem

PKKZP... Pokrywa kolanka 90°

PZKKZP... Pokrywa kolanka 90° z zamkiem

PKKZMP... Pokrywa kolanka 45°

PZKKZMP... Pokrywa kolanka 45° z zamkiem

PTKZP... Pokrywa trójnika

PZTKZP... Pokrywa trójnika z zamkiem

PCZKZP... Pokrywa czwórnika

PZCZKZP... Pokrywa czwórnika z zamkiem

PLZZP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90°

PZLZZP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem

PLZZMP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 45°

PLZWP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

PZLZWP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90° z zamkiem

PLZWMP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45°

PTRZP... Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego

PZTRZP... Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego z zamk

PRKZP... Pokrywa redukcji symetrycznej

PZRKZP... Pokrywa redukcji symetrycznej z zamkiem

© 2026 STRADER