

## TKJ...H42 Trójnik korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, itd**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TKJ50H42</b>	<b>50</b>	<b>146205</b>	<b>20</b>	<b>0,23</b>
<b>TKJ100H42</b>	<b>100</b>	<b>146210</b>	<b>20</b>	<b>0,35</b>
<b>TKJ150H42</b>	<b>150</b>	<b>146215</b>	<b>10</b>	<b>0,57</b>
<b>TKJ200H42</b>	<b>200</b>	<b>146220</b>	<b>10</b>	<b>0,78</b>
<b>TKJ300H42</b>	<b>300</b>	<b>146230</b>	<b>10</b>	<b>1,40</b>
<b>TKJ400H42</b>	<b>400</b>	<b>146240</b>	<b>10</b>	<b>1,61</b>
<b>TKJ500H42</b>	<b>500</b>	<b>146250</b>	<b>10</b>	<b>1,93</b>
<b>TKJ600H42</b>	<b>600</b>	<b>146260</b>	<b>10</b>	<b>2,31</b>

### Connected products:

