


PZKMRT... Pokrywa kolanka 45° ryflowana z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Pokrywa stosowana do koryt zamontowanych na podłodze (powierzchnia antypoślizgowa). Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



POZORI
SIRKY: 50 a 100 mm
- 1 SYMETRYCKY ZAMOK
SIRKY NAD: 100 mm
- 2 ZAMKY

Materiał

Aluminium A1 (EN AW-1050A).

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Uwaga!

Pokrywy można stosować do korytek o grubości min. 1,5 mm i wysokości max H50.

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKMRT100	100	305110	10	0,47
PZKMRT200	200	305120	10	0,72
PZKMRT300	300	305130	5	1,20
PZKMRT400	400	305140	5	1,75
PZKMRT500	500	305150	5	2,38
PZKMRT600	600	305160	5	3,10