CWZJ30H20... Ceownik wzmocniony

Overview:

ZASTOSOWANIE

Wykorzystywany jako element konstrukcyjny

do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą


zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Możliwość łączenia poprzez wsuwanie bez stosowania łączników.

Do montażu ceowników należy użyć śrub SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
CWZJ30H20/2	**2000**	**30**	**615020**	**20**	**20**	**0,64**
CWZJ30H20/3	**3000**	**30**	**615030**	**20**	**20**	**0,64**

Connected products:


PCWZJ... Pokrywa ceownika


PLZT30 Płaskownik


PCWZJ... Pokrywa ceownika


PTJ... Płaskownik w taśmie


PZC... Płytka ceownika


NO40x20 Nakładka ochronna


NO40x47 Nakładka


NOK... Nakładka


NO80x37 Nakładka


SZB35H7... Szyna EURO


SZB35H15... Szyna EURO


TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)


DSO... Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)


SZP35H7... Szyna EURO


SZP35H15... Szyna EURO


LCW20H10 Łącznik ceownika


NO30x30 Nakładka ochronna


NO40x40N Nakładka ochronna


NO40x60 Nakładka


DPH... Dwuteownik hutniczy


NO40x30 Nakładka ochronna


NO50x30 Nakładka ochronna

© 2024 STRADER