

PCWZJ... Pokrywa ceownika

Overview:

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga! W każdej pokrywie występują otwory technologiczne****konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCWZJ30/2	2000	30	615620	8	0,40
PCWZJ30/3	3000	30	615630	8	0,40
PCWZJ40/2	2000	40	615720	8	0,48
PCWZJ40/3	3000	40	615730	8	0,48

Connected products:

CWZJ30H20...
Ceownik
wzmocnionyPLZT30
PłaskownikCWZJ30H20...
Ceownik
wzmocnionyPTJ... Płaskownik
w taśmiePZC... Płytk
ceownikaNO40x20
Nakładka
ochronnaNO40x47
Nakładka

NOK... Nakładka

NO80x37
NakładkaSZB35H7...
Szlina EUROSZB35H15...
Szlina EUROTSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)DSO... Druk
stalowy
ocynkowany
(druk
odgromowy)SZP35H7...
Szlina EUROSZP35H15...
Szlina EUROLCW20H10
Łącznik
ceownikaNO30x30
Nakładka
ochronnaNO40x40N
Nakładka
ochronnaNO40x60
NakładkaDPH...
Dwuteownik
hutniczyNO40x30
Nakładka
ochronnaNO50x30
Nakładka
ochronna