

## TDC...H45N Trójkąt drabinki

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 24 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TDC100H45N</b>	<b>100</b>	<b>447310</b>	<b>2</b>	<b>5,57</b>
<b>TDC200H45N</b>	<b>200</b>	<b>447320</b>	<b>2</b>	<b>6,52</b>
<b>TDC300H45N</b>	<b>300</b>	<b>447330</b>	<b>2</b>	<b>7,48</b>
<b>TDC400H45N</b>	<b>400</b>	<b>447340</b>	<b>2</b>	<b>8,62</b>
<b>TDC500H45N</b>	<b>500</b>	<b>447350</b>	<b>2</b>	<b>9,52</b>
<b>TDC600H45N</b>	<b>600</b>	<b>447360</b>	<b>2</b>	<b>10,37</b>