

DUD...H50N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Symbol	Przekrój
DUD100H50/3N	3200
DUD200H50/3N	6400
DUD300H50/3N	9600
DUD400H50/3N	12800
DUD500H50/3N	16000
DUD600H50/3N	19200

UWAGA!

Drabina ze szczęblami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczębli z perfotacją,

Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DUD100H50/3N	3000	100	456010	4	1,81	3200
DUD200H50/3N	3000	200	456020	4	2,04	6400
DUD300H50/3N	3000	300	456030	4	2,27	9600
DUD400H50/3N	3000	400	456040	2	2,61	12800
DUD500H50/3N	3000	500	456050	2	2,72	16000
DUD600H50/3N	3000	600	456060	2	2,95	19200

Connected products:



LDDCH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDC...H50N łuk drabinki 90°