DUC...H100N Rebrík

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás.
VÝHODY
Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.
MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DUC100H100/3N	3000	100	499310	2	4,50	8200
DUC100H100/6N	6000	100	499410	2	4,50	8200
DUC200H100/3N	3000	200	499320	2	4,86	16400
DUC200H100/6N	6000	200	499420	2	4,86	16400
DUC300H100/3N	3000	300	499330	2	5,24	24600
DUC300H100/6N	6000	300	499430	2	5,24	24600
DUC400H100/3N	3000	400	499340	2	5,78	32800
DUC400H100/6N	6000	400	499440	2	5,78	32800
DUC500H100/3N	3000	500	499350	2	5,96	41000
DUC500H100/6N	6000	500	499450	2	5,96	41000
DUC600H100/3N	3000	600	499360	2	6,32	49200
DUC600H100/6N	6000	600	499460	2	6,32	49200

Súvisiace produkty:



LKDCH100N Spojka rebríka uhlová



LDDCH100N Spojka rebríka otočná priechodzia



LGTH100N Rebríková spojka otočná



LDC...H100N Oblúk rebríka 90°

© 2026 STRADER