
# LPDWC...H100N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
**MATERIÁL**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL






- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LPDWC100H100N** | **100** | **499311** | **1** | **3,82** |
| **LPDWC200H100N** | **200** | **499321** | **1** | **4,18** |
| **LPDWC300H100N** | **300** | **499331** | **1** | **4,58** |
| **LPDWC400H100N** | **400** | **499341** | **1** | **4,94** |
| **LPDWC500H100N** | **500** | **499351** | **1** | **5,34** |
| **LPDWC600H100N** | **600** | **499361** | **1** | **5,74** |

© 2026 STRADER