PDDP... Kryt

Informácie:

POUŽITIE
Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny. Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

VÝHODY
Vďaka špecialnému profilu získavame dodatočnú reguláciu šírky, zvlášť výhodné pri realizácií zo žiarového zinku.





MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Vhodný pre rebríky, samonosné rebríky a samonosné žľaby.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PDDP100/3	**3000**	**100**	**402510**	**10**	**1,48**
PDDP200/3	**3000**	**200**	**402520**	**6**	**2,71**
PDDP300/3	**3000**	**300**	**402530**	**6**	**3,95**
PDDP400/3	**3000**	**400**	**402540**	**4**	**5,19**
PDDP500/3	**3000**	**500**	**402550**	**4**	**6,42**
PDDP600/3	**3000**	**600**	**402560**	**4**	**7,66**

© 2026 STRADER