PDDC... Kryt

Informácie:

POUŽITIE
Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny. Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

VÝHODY
Vďaka špecialnému profilu získavame dodatočnú reguláciu šírky, zvlášť výhodné pri realizácií zo žiarového zinku.
MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.





Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Vhodný pre rebríky, samonosné rebríky a samonosné žľaby.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PDDC100/3	**3000**	**100**	**402710**	**10**	**1,97**
PDDC200/3	**3000**	**200**	**402720**	**6**	**3,62**
PDDC300/3	**3000**	**300**	**402730**	**6**	**5,27**
PDDC400/3	**3000**	**400**	**402740**	**4**	**6,92**
PDDC500/3	**3000**	**500**	**402750**	**4**	**8,56**
PDDC600/3	**3000**	**600**	**402760**	**4**	**10,21**

© 2026 STRADER