SSH... Priečka rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Používa sa v rebríkoch typu DSH... spolu so strmeňovými príchytkami UK... na upevnenie káblov.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN-ISO 1461:2011.

Na objednávku:
L - lakovanie v štandartnej farbe RAL

- **Na montáž odporúčame 2 komplety skrutiek SGFM10x30.**





Pevný

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
SSH 200	**153**	**404120**	**20**	**0,59**
SSH 300	**253**	**404130**	**20**	**0,76**
SSH 400	**353**	**404140**	**10**	**0,93**
SSH 500	**453**	**404150**	**10**	**1,11**
SSH 600	**553**	**404160**	**10**	**1,28**
SSH 700	**653**	**404170**	**4**	**1,45**
SSH 800	**753**	**404180**	**4**	**1,63**
SSH 900	**853**	**404190**	**4**	**1,80**
SSH1000	**953**	**404111**	**4**	**1,97**

Súvisiace produkty:



DM...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie



DSH...H80 Stúpací rebrík, ťažké prevedenie



DDH...H80 Stúpací rebrík, ťažké prevedenie

© 2026 STRADER