

# KNd Kanál 2-komorový

## Informácie:

**Použitie**
Vedenie káblových trás v podlahe.

**Materiál**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.







## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm$^2$] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KNd 175H28/2** | **2000** | **175** | **520317** | **6** | **2,55** | **4700** |
| **KNd 175H28/3** | **3000** | **175** | **520417** | **6** | **2,55** | **4700** |
| **KNd 190H28/2** | **2000** | **190** | **520319** | **6** | **2,67** | **5120** |
| **KNd 190H28/3** | **3000** | **190** | **520419** | **6** | **2,67** | **5120** |
| **KNd 240H28/2** | **2000** | **240** | **520324** | **6** | **3,07** | **6520** |
| **KNd 240H28/3** | **3000** | **240** | **520424** | **6** | **3,07** | **6520** |
| **KNd 340H28/2** | **2000** | **340** | **520334** | **4** | **3,87** | **9320** |
| **KNd 340H28/3** | **3000** | **340** | **520434** | **4** | **3,87** | **9320** |

## Súvisiace produkty:


KN Kanál


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací diel T kanálu


CZKN Križovatka kanálu


LK Uhol kanálu


LKd Uhol kanálu 2-komorový


LKt Uhol kanálu 3-komorový


RKN Redukcia kanálu


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER