

TKN Odbočovací diel T kanálu

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.







Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKN175H28	**175**	**521317**	**4**	**2,10**
TKN190H28	**190**	**521319**	**4**	**2,22**
TKN240H28	**240**	**521324**	**4**	**2,62**
TKN340H28	**340**	**521334**	**4**	**3,42**

Súvisiace produkty:


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


CZKN Križovatka kanálu


LK Uhol kanálu


LKd Uhol kanálu 2-komorový


LKt Uhol kanálu 3-komorový


RKN Redukcia kanálu


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER