

## LK Uhol kanálu



### Informácie:

#### Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

#### Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




### Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>LK175H28</b>	<b>175</b>	<b>521517</b>	<b>4</b>	<b>0,62</b>
<b>LK190H28</b>	<b>190</b>	<b>521519</b>	<b>4</b>	<b>0,66</b>
<b>LK240H28</b>	<b>240</b>	<b>521524</b>	<b>4</b>	<b>0,80</b>
<b>LK340H28</b>	<b>340</b>	<b>521534</b>	<b>4</b>	<b>1,06</b>


### Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál  
2-komorový



KNt Kanál  
3-komorový




KKN Kolená  
kanálu



KKNd Kolená  
kanálu  
2-komorové



KKNt Kolená  
kanálu  
3-komorové



KKNM Kolená  
kanálu 45°



KKNMd Kolená  
kanálu  
2-komorové 45°



KKNMt Kolená  
kanálu  
3-komorové 45°



TKN Odbočovací  
diel T kanálu



CZKN Križovatka  
kanálu



LKd Uhol kanálu  
2-komorový



LKt Uhol kanálu  
3-komorový



RKN Redukcia  
kanálu



RKNd Redukcia  
kanálu  
2-komorového



RKNt Redukcia  
kanálu  
3-komorového