

# LKt Uhol kanálu 3-komorový

## Informácie:

**Použitie**
Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

**Materiál**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.






## Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LKt175H28** | **175** | **521717** | **4** | **0,78** |
| **LKt190H28** | **190** | **521719** | **4** | **0,82** |
| **LKt240H28** | **240** | **521724** | **4** | **0,96** |
| **LKt340H28** | **340** | **521734** | **4** | **1,22** |


## Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový



KNt Kanál 3-komorový



KKN Koleno kanálu



KKNd Koleno kanálu 2-komorové



KKNt Koleno kanálu 3-komorové



KKNM Koleno kanálu 45°



KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací diel T kanálu



CZKN Križovatka kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu 2-komorový



RKN Redukcia kanálu



RKNd Redukcia kanálu 2-komorového



RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER