


NSK Spojka kompenzačná

Informácie:

Použitie
 Spájanie kanálov.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
NSK 175H28	177	523117	40	30	0,32
NSK 175H38	177	533117	40	40	0,33
NSK 175H48	177	543117	40	50	0,34
NSK 190H28	192	523119	40	30	0,34
NSK 190H38	192	533119	40	40	0,35
NSK 190H48	192	543119	40	50	0,36
NSK 240H28	242	523124	20	30	0,40
NSK 240H38	242	533124	20	40	0,41
NSK 240H48	242	543124	20	50	0,42
NSK 340H28	342	523134	20	30	0,53
NSK 340H38	342	533134	20	40	0,54
NSK 340H48	342	543134	20	50	0,55


Súvisiace produkty:



OK Objímka kanálu



LM Nožička kanálu



UDH Podlahová krabica univerzálna



UDM Vyrovnávací rámik



KD Kryt sklopný



GB2ZR Rámik stredový



GB Montážna krabica



UDH Podlahová krabica štandard



GB Montážna krabica



Mos.50/45 Redukcia



KD Kryt sklopný