


CC40H20... C-uholník

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žiabov. Ako stojna pre výložníky typu: WS..., WZS..., WSZ..., WWT..., WPT..., WWC..., WPL..., WTL..., WW..., WWS/WSO..., WWD..., WMC/WMCO..., WMCN..., WWCN..., WWC...



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CC40H20/2	2000	40	611820	8	20	2,10
CC40H20/3	3000	40	611830	8	20	3,15
CC40H20/6	6000	40	611860	8	20	6,30

Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemiaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40 Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka