

CWP30H30... C-uholník zosilnený**Informácie:****POUŽITIE**

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripojenie káblových žŕabov a rebrikov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO....

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:



F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWP30H30/2	2000	30	613620	8	30	2,00
CWP30H30/3	3000	30	613630	8	30	3,00

Súvisiace produkty:

CWZP30H20... C-uholník zosilnený	CWZP40H22... C-uholník zosilnený	CWZP40H47... C-uholník zosilnený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v páske	PZC... Doska uholníka	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-uholník zosilnený
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-uholník	CP40H20... C-uholník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-uholník montážny
KTP25H25... L-uholník	KTP35H35... L-uholník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)	DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnícky	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka C-uholníka	LCM50H50 Spojka