

CMD40H40... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na pripojenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WWC,
 WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu
- o hrúbke 3 mm je 40,5 mm,
- možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m,
- na montáž C-uholníka je potrebné použiť
- skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMD40H40/02	200	40	614002	30	40	0,22
CMD40H40/03	300	40	614003	30	40	0,33
CMD40H40/04	400	40	614004	30	40	0,45
CMD40H40/05	500	40	614005	30	40	0,56
CMD40H40/1	1000	40	614010	8	40	1,12
CMD40H40/2	2000	40	614020	8	40	2,24
CMD40H40/3	3000	40	614030	8	40	3,36
CMD40H40/6	6000	40	614060	8	40	6,72

Súvisiace produkty:

