

KTT35H35... L-uholník

Informácie:

POUŽITIE

Konštrukčný prvok v rozvádzačových skrinách, stojanoch, regáloch, atď.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
(pre KTT35H35/3, zvyšné pri objednávke nad 300 m)

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
KTT35H35/2	2000	35	621020	10	35	2,26
KTT35H35/3	3000	35	621030	10	35	3,38
KTT35H35/6	6000	35	621060	1	35	6,76

Súvisiace
produkty:

PZC... Doska
uholníka



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Oceľová
páska
pozinkovaná
(zemniaca
páska)



DSO... Oceľový
drôt
pozinkovaný
(zemniaci drôt)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnícky



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka