
LDP/LDOP...H60 Oblúk rebríka 90°

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !





POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolonosťou v požiari

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

- **na spojenie k rebríkom je potrebné použiť**

4 spojky LDC/LDOCH60

16 komplety skrutiek SGKM8x14,



Súvisiace produkty:



DGOD...H60N Rebrík



DGOD...H60E Rebrík



DGOP...H60N Rebrík



DGOP...H60E Rebrík



LDC/LDOCH60 Spojka rebríka



LDOCH60E Rebríková spojka



LGC/LGOCH60 Spojka rebríka otočná



LKDOCH60N Rebríková spojka uhlová



LKDOCH60E Rebríková spojka uhlová



ZM/ZMO Príchytka rebríka



ZMOE Príchytka rebríka



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)



SM... Skrutka (komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka veľkoplošná

© 2026 STRADER