

PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter


Informácie:

Použitie


Zabezpečenie káblových trás ochranným povlakom predchádza:

- zapáleniu káblov od vonkajšieho zdroja plameňa
- zapáleniu káblov v prípade skratu alebo prehriatia káblov
- šíreniu plameňa po horľavej izolácii kábla
- šíreniu plameňa kvapkajúcou horiacou izoláciou

■ **Vo vnútri objektov.**



ZÚJYCE:		
Šírka vnútornej strany	Šírka vonkajšej strany	Šĺpka
100 µm	100-105 µm	1,8 kg/m ²



Vlastnosti

■ Je intumescentný náter - nerozpustná, bezhalogénová vodná disperzia

s organickými a neorganickými plnidlami.

■ Počas účinkov požiaru vytvára izolujúcu protipožiarnu penu, ktorá chráni

zabezpečovaný povrch pred účinkami plameňa.

Farba: biela

Hustota: (+ 20° C) 1,20 - 1,37 g/cm³

Viskozita: (+ 20° C) 8.000 - 12.500 mPas

Obsah-VOC: < 140 g/l

Aplikácia

■ Pred započatím nanášania náteru je potrebné náter najprv dôkladne

premiešať (odporúča sa miešať náter vrtáčkou s násadou počas 5 min.),

farbu je možné rozriediť dodaním 3%-ného dielu vody.

■ Vrstu je možné nanášať štetcom, valčekom, prípadne postrekom.

■ Nanášanie postrekom sa odporúča vykonať pomocou postrekovacieho

zariadenia „Airless“, pričom pre FLAMMOPLAST KS1 má byť pracovný

tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

FLAMMOPLAST KS1

■ Je intumescentný náter - nerozpustná, bezhalogénová vodná disperzia s organickými a neorganickými plnidlami.

■ Počas účinkov požiaru vytvára izolujúcu protipožiarnu penu, ktorá chráni zabezpečovaný povrch pred účinkami plameňa.

Vlastnosti:

Farba: biela



Hustota: (+ 20° C) 1,20 - 1,37 g/cm³

Viskozita: (+ 20° C) 8.000 - 12.500 mPas

Obsah-VOC: < 140 g/l

Súvisiace produkty:



WPCW/WPCO... Nosník stropný	WPCOE Nosník stropný	CWP/CWOP40H4 0... C-uholník zosilnený	CWOP40H40E C - uholník zosilnený	RO1... Ochranný žliabok	WPPGV/WPPOV Vešiak tyče otočný	SDOC... Priečka rebríka	SDOCE Priečka rebríka
							
SRO Kotva so závitom	SRBO Kotva so závitom	UPU Univerzálny držiak škatule	UPPO... Držiak škatule	UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytká SONAP	US12/USO12 Držiak stropný	UKO1E Strmeňová príchytká	UKO2 Strmeňová príchytká
							
USSPW/USSPWO Spojka drôteného žľabu	KSA... Objímka kábla	PSRO... Kotva prievlaková	UTM/UTMO Držiak trojuholníkový	UPW/UPWO Držiak	UKO1 U - svorka kábla	USV/USOV Držiak stropný	UPWK/UPWKO Držiak
							
USSN/USO Spojka drôteného žľabu	USOVE Držiak stropný	TRSO... Zatŕkacia kotva	SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM... Skrutka (komplet)	NS... Matica	PP... Podložka	PW... Podložka veľkoplošná
							
NLM Spojka tyče tyč	PGM... Závitová tyč	SBO... Skrutka do betónu	SBSO... Skrutka do betónu	KWBO... Kotva klincová	GSO... Kotva rozťiažná	KSKO... Kotva do dutých stropov	FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescentný náter
							
WPPOVE Vešiak tyče otočný							