

KS...H100 Podparapetný kanál (lakovaný)

Informácie:

POUŽITIE


Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

MATERIÁL

Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
KS115H100/2	2000	115	910111	2	100	3,36
KS130H100/2	2000	130	910113	2	100	3,46
KS170H100/2	2000	170	910117	2	100	3,75

Súvisiace produkty:



KPKS...H100
Kolená kanála
vertikálne
(lakované)



KPKSd215H100
Kolená
dvojkanálové
vertikálne
(lakované)



KSd215H100
Podparapetný
kanál
dvojkanálový
(lakovaný)



KWKS...H100
Kolená kanála
vnútorné
(lakované)



KWKSd215H100
Kolená vnútorné
dvojkanálové
(lakované)



KZKS...H100
Kolená kanála
vonkajšie
(lakované)



KZKSd215H100
Kolená
vonkajšie
dvojkanálové
(lakované)



TSKS...H100
T-kus kanála
(lakovaný)



TSKSd215H100
T-kus
dvojkanálový
(lakovaný)



ZK...H100
Záslepka kanála
(lakovaná)



LKSH100 Spojka