

KCL...H42 Žľab

Informácie:

Použitie:

Vedenie káblových trás


Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

na objednávku KCJ...nad 300m
E - nerezová oceľ EN 10088, prevedenie s redšou perforáciou

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného
do druhého bez použitia spojok. Na montáž
použite kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Na objednávku dostupné v hrúbkach
1,2 a 1,5 mm (spájanie za pomoci spojok).


Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KGL/KCL50H42/2	2000	50	140305	12	0,76	1900
KGL/KCL50H42/3	3000	50	140405	12	0,76	1900
KCL100H42/3	3000	100	140810	12	1,00	4000
KCL150H42/3	3000	150	140815	6	1,26	6100
KCL200H42/3	3000	200	140820	6	1,51	8200
KCL300H42/3	3000	300	140830	6	1,99	12400

Súvisiace produkty:

							
KGL...H42 Žľab	KOL...H42 Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBL...H42 Žľab	LPLH42 Spojka žľabu	LPMLH42 Spojka žľabu	KKL...H42 Koleno žľabu 90°	KKBL...H42 Koleno žľabu 90°
							
KKML...H42 Koleno žľabu 45°	KKMBL...H42 Koleno žľabu 45°	TKL...H42 T-kus žľabu	TKBL...H42 T-kus žľabu	CZKL...H42 Križovatka žľabu	CZKBL...H42 Križovatka žľabu	LLL...H42 Kľbový oblúk žľabu	LLBL...H42 Kľbový oblúk žľabu
							
ELL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	RKLL...H42 Redukcia žľabu ľavá	RKLBL...H42 Redukcia žľabu ľavá	RKPL...H42 Redukcia žľabu pravá	RKPBL...H42 Redukcia žľabu pravá	RKSL...H42 Redukcia žľabu symetrická	RKSBL...H42 Redukcia žľabu symetrická