

SPI... Inštalačný stĺpik

Informácie:

POUŽITIE


Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných, počítačových vo vnútri objektov.

MATERIÁL

Oceľový plech galvanicky zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
SPI 250	911011	6	250	3,15
SPI 500	911013	4	500	5,15
SPI 700	911015	4	700	6,50

Súvisiace produkty:



ODA Dištančný držiak



ODB Dištančný držiak



ODC Dištančný držiak



OPTIMA Vypínače



OPTIMA Tlačidlá a čelné dosky



OPTIMA Rámiky



OPTIMA Zásuvky



OPTIMA Zásuvky televízne



OPTIMA Telefónna zásuvka



OPTIMA Zásuvky teleinformačné



OPTIMA Montážna zostava



OPTIMA Zásuvky počítačové MOLEX



Inštalačný stĺpik



P1KN71x71 Inštalačná krabica jedнопólová



P2KN71x142 Inštalačná krabica dvojpólová