

**PZKKMPJ... Kryt kolena žľabu 45° so zámkom****Informácie:****Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**



**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

**Verzie:**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZKKMPJ50  | 50           | 101714     | 20         | 0,06          |
| PZKKMPJ100 | 100          | 101814     | 20         | 0,11          |
| PZKKMPJ150 | 150          | 101914     | 20         | 0,20          |
| PZKKMPJ200 | 200          | 102014     | 20         | 0,32          |
| PZKKMPJ300 | 300          | 102114     | 10         | 0,65          |
| PZKKMPJ400 | 400          | 102214     | 10         | 1,07          |
| PZKKMPJ500 | 500          | 102314     | 10         | 1,60          |
| PZKKMPJ600 | 600          | 102414     | 10         | 2,22          |

**Súvisiace produkty:**

PKRJ... Kryt redukčného kolena žľabu



PKKJ... Kryt kolena žľabu 90°



PKJ... Kryt žľabu



PZKJ... Kryt žľabu so zámkom



PKKMJ... Kryt kolena žľabu 45°



PTRJ... Kryt T-redukcie



PTRSJ... Kryt T-redukcie symetrickej



PRKLJ... Kryt redukcie ľavej



PTKJ... Kryt T-kusa žľabu



PRKPJ... Kryt redukcie pravej



PRKSJ... Kryt redukcie symetrickej



PZKKPJ... Kryt kolena žľabu 90° so zámkom



PCZKJ... Kryt križovatky



PZTKPJ... Kryt T-kusu žľabu so zámkom



PZCZKPJ... Kryt križovatky žľabu so zámkom