

## LDC...H120N Oblúk rebríka 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH120N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>LDC100H120N</b>	<b>100</b>	<b>483710</b>	<b>2</b>	<b>5,72</b>
<b>LDC200H120N</b>	<b>200</b>	<b>483720</b>	<b>2</b>	<b>6,61</b>
<b>LDC300H120N</b>	<b>300</b>	<b>483730</b>	<b>2</b>	<b>7,50</b>
<b>LDC400H120N</b>	<b>400</b>	<b>483740</b>	<b>2</b>	<b>8,39</b>
<b>LDC500H120N</b>	<b>500</b>	<b>483750</b>	<b>2</b>	<b>9,30</b>
<b>LDC600H120N</b>	<b>600</b>	<b>483760</b>	<b>2</b>	<b>10,28</b>