

## TDC...H120N T-kus rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oce zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH120N a 48 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>TDC100H120N</b>	<b>100</b>	<b>484110</b>	<b>2</b>	<b>8,98</b>
<b>TDC200H120N</b>	<b>200</b>	<b>484120</b>	<b>2</b>	<b>10,02</b>
<b>TDC300H120N</b>	<b>300</b>	<b>484130</b>	<b>2</b>	<b>11,09</b>
<b>TDC400H120N</b>	<b>400</b>	<b>484140</b>	<b>2</b>	<b>12,18</b>
<b>TDC500H120N</b>	<b>500</b>	<b>484150</b>	<b>2</b>	<b>13,24</b>
<b>TDC600H120N</b>	<b>600</b>	<b>484160</b>	<b>2</b>	<b>14,31</b>