

## RDPC...H120N Redukcia rebríka pravá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH120N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
<b>RDPC200/100H120</b> N	<b>200</b>	<b>485510</b>	<b>2</b>	<b>3,22</b>	<b>100</b>
<b>RDPC300/200H120</b> N	<b>300</b>	<b>485520</b>	<b>2</b>	<b>3,45</b>	<b>200</b>
<b>RDPC400/300H120</b> N	<b>400</b>	<b>485530</b>	<b>2</b>	<b>3,69</b>	<b>300</b>
<b>RDPC500/400H120</b> N	<b>500</b>	<b>485540</b>	<b>2</b>	<b>3,93</b>	<b>400</b>
<b>RDPC600/500H120</b> N	<b>600</b>	<b>485550</b>	<b>2</b>	<b>4,14</b>	<b>500</b>