LPDWOP...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.



Technické poznámky

■ K montáži použite 4 spojky LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 16 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Uhly rebríka so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWOP100H60N	**100**	**865910**	**1**	**1,67**
LPDWOP200H60N	**200**	**865920**	**1**	**2,03**
LPDWOP300H60N	**300**	**865930**	**1**	**2,43**
LPDWOP400H60N	**400**	**865940**	**1**	**2,79**
LPDWOP500H60N	**500**	**865950**	**1**	**3,42**
LPDWOP600H60N	**600**	**865960**	**1**	**3,82**

Súvisiace produkty:

DGOD...H60N Rebrík

DGOD...H60E Rebrík

DGOP...H60N Rebrík

DGOP...H60E Rebrík

LDC/LDOCH60 Spojka rebríka

LDOCH60E Rebríková spojka

LGC/LGOCH60 Spojka rebríka otočná

LKDOCH60N Rebríková spojka uhlová

LKDOCH60E Rebríková spojka uhlová

ZM/ZMO Príchytka rebríka

ZMOE Príchytka rebríka

SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)

SM... Skrutka (komplet)

NS... Matica

PP... Podložka

PW... Podložka veľkoplošná

© 2026 STRADER