

KCP...H110N Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



POZOR

- Spájania žľabov iba pomocou spojok. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KCP100H110/3N	3000	100	120810	4	3,52	10800
KCP100H110/6N	6000	100	120811	4	3,52	10800
KCP150H110/3N	3000	150	120815	4	4,02	16300
KCP150H110/6N	6000	150	120816	4	4,02	16300
KCP200H110/3N	3000	200	120820	2	4,52	21800
KCP200H110/6N	6000	200	120821	2	4,52	21800
KCP300H110/3N	3000	300	120830	2	5,51	32800
KCP300H110/6N	6000	300	120831	2	5,51	32800
KCP400H110/3N	3000	400	120840	2	6,51	43800
KCP400H110/6N	6000	400	120841	2	6,51	43800
KCP500H110/3N	3000	500	120850	2	7,51	54800
KCP500H110/6N	6000	500	120851	2	7,51	54800
KCP600H110/3N	3000	600	120860	2	8,51	65800
KCP600H110/6N	6000	600	120861	2	8,51	65800