KBL...H110 Žľab

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KBL100H110/3	**3000**	**100**	**121410**	**4**	**2,03**	**10800**
KBL200H110/3	**3000**	**200**	**121420**	**4**	**2,63**	**21800**
KBL300H110/3	**3000**	**300**	**121430**	**2**	**3,23**	**32800**
KBL400H110/3	**3000**	**400**	**121440**	**2**	**3,83**	**43800**
KBL500H110/3	**3000**	**500**	**121450**	**2**	**4,43**	**54800**
KBL600H110/3	**3000**	**600**	**121460**	**2**	**5,03**	**65800**

© 2026 STRADER