

## KBL...H110 Žľab

### Informácie:

**POUŽITIE**


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


**POZOR**

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KBL100H110/3	3000	100	121410	4	2,03	10800
KBL200H110/3	3000	200	121420	4	2,63	21800
KBL300H110/3	3000	300	121430	2	3,23	32800
KBL400H110/3	3000	400	121440	2	3,83	43800
KBL500H110/3	3000	500	121450	2	4,43	54800
KBL600H110/3	3000	600	121460	2	5,03	65800