

## KBL...H110 Žľab

## Informácie:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


## MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



## POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KBL100H110/3 | 3000         | 100          | 121410     | 4          | 2,03        | 10800                               |
| KBL200H110/3 | 3000         | 200          | 121420     | 4          | 2,63        | 21800                               |
| KBL300H110/3 | 3000         | 300          | 121430     | 2          | 3,23        | 32800                               |
| KBL400H110/3 | 3000         | 400          | 121440     | 2          | 3,83        | 43800                               |
| KBL500H110/3 | 3000         | 500          | 121450     | 2          | 4,43        | 54800                               |
| KBL600H110/3 | 3000         | 600          | 121460     | 2          | 5,03        | 65800                               |