KBP...H110 Žľab

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR

- Spájania žľabov iba pomocou spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KBP100H110/3	**3000**	**100**	**122010**	**4**	**4,10**	**10800**
KBP100H110/6	**6000**	**100**	**122011**	**4**	**4,10**	**10800**
KBP150H110/3	**3000**	**150**	**122015**	**4**	**4,70**	**16300**
KBP150H110/6	**6000**	**150**	**122016**	**4**	**4,70**	**16300**
KBP200H110/3	**3000**	**200**	**122020**	**2**	**5,30**	**21800**
KBP200H110/6	**6000**	**200**	**122021**	**2**	**5,30**	**21800**
KBP300H110/3	**3000**	**300**	**122030**	**2**	**6,50**	**32800**
KBP300H110/6	**6000**	**300**	**122031**	**2**	**6,50**	**32800**
KBP400H110/3	**3000**	**400**	**122040**	**2**	**7,70**	**43800**
KBP400H110/6	**6000**	**400**	**122041**	**2**	**7,70**	**43800**
KBP500H110/3	**3000**	**500**	**122050**	**2**	**9,00**	**54800**
KBP500H110/6	**6000**	**500**	**122051**	**2**	**9,00**	**54800**
KBP600H110/3	**3000**	**600**	**122060**	**2**	**10,20**	**65800**
KBP600H110/6	**6000**	**600**	**122061**	**2**	**10,20**	**65800**

© 2026 STRADER