KRLBJ...H110 Redukčné koleno žľabu ľavé


Informácie:


POUŽITIE

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRLBJ100H110	**100**	**128110**	**4**	**1,08**
KRLBJ150H110	**150**	**128115**	**4**	**1,64**
KRLBJ200H110	**200**	**128120**	**4**	**2,17**
KRLBJ300H110	**300**	**128130**	**2**	**3,56**
KRLBJ400H110	**400**	**128140**	**2**	**4,65**
KRLBJ500H110	**500**	**128150**	**2**	**5,95**
KRLBJ600H110	**600**	**128160**	**2**	**7,15**

© 2026 STRADER