

## PZLKSWC Kryt vnútorného uhla 90° so zámkom

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZLKSWC100 | 100          | 203010     | 2          | 1,70          |
| PZLKSWC200 | 200          | 203020     | 2          | 3,00          |
| PZLKSWC300 | 300          | 203030     | 2          | 4,35          |
| PZLKSWC400 | 400          | 203040     | 2          | 5,71          |
| PZLKSWC500 | 500          | 203050     | 2          | 7,07          |
| PZLKSWC600 | 600          | 203060     | 2          | 8,43          |