


KSP...H150 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov výrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KSP200H150/3	**3000**	**200**	**270020**	**2**	**8,18**	**27800**
KSP200H150/6	**6000**	**200**	**270021**	**2**	**8,18**	**27800**
KSP300H150/3	**3000**	**300**	**270030**	**2**	**9,14**	**42800**
KSP300H150/6	**6000**	**300**	**270031**	**2**	**9,14**	**42800**
KSP400H150/3	**3000**	**400**	**270040**	**2**	**10,10**	**57800**
KSP400H150/6	**6000**	**400**	**270041**	**2**	**10,10**	**57800**
KSP500H150/3	**3000**	**500**	**270050**	**2**	**11,06**	**72800**
KSP500H150/6	**6000**	**500**	**270051**	**2**	**11,06**	**72800**
KSP600H150/3	**3000**	**600**	**270060**	**2**	**12,02**	**87800**
KSP600H150/6	**6000**	**600**	**270061**	**2**	**12,02**	**87800**

© 2026 STRADER