




KSP...H150 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!



MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSP200H150/3	3000	200	270020	2	8,18	27800
KSP200H150/6	6000	200	270021	2	8,18	27800
KSP300H150/3	3000	300	270030	2	9,14	42800
KSP300H150/6	6000	300	270031	2	9,14	42800
KSP400H150/3	3000	400	270040	2	10,10	57800
KSP400H150/6	6000	400	270041	2	10,10	57800
KSP500H150/3	3000	500	270050	2	11,06	72800
KSP500H150/6	6000	500	270051	2	11,06	72800
KSP600H150/3	3000	600	270060	2	12,02	87800
KSP600H150/6	6000	600	270061	2	12,02	87800