LWKSC...H150 Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWKSC200H150	**200**	**271122**	**2**	**9,50**
LWKSC300H150	**300**	**271132**	**2**	**10,73**
LWKSC400H150	**400**	**271142**	**2**	**11,72**
LWKSC500H150	**500**	**271152**	**2**	**13,25**
LWKSC600H150	**600**	**271162**	**2**	**14,64**

© 2026 STRADER