

KSC...H200 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 10 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov výrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KSC200H200/3	**3000**	**200**	**290120**	**2**	**11,80**	**37800**
KSC200H200/6	**6000**	**200**	**290121**	**2**	**11,80**	**37800**
KSC300H200/3	**3000**	**300**	**290130**	**2**	**12,80**	**57800**
KSC300H200/6	**6000**	**300**	**290131**	**2**	**12,80**	**57800**
KSC400H200/3	**3000**	**400**	**290140**	**2**	**13,80**	**77800**
KSC400H200/6	**6000**	**400**	**290141**	**2**	**13,80**	**77800**
KSC500H200/3	**3000**	**500**	**290150**	**2**	**14,80**	**97800**
KSC500H200/6	**6000**	**500**	**290151**	**2**	**14,80**	**97800**
KSC600H200/3	**3000**	**600**	**290160**	**2**	**15,80**	**117800**
KSC600H200/6	**6000**	**600**	**290161**	**2**	**15,80**	**117800**

© 2026 STRADER