

## TKST...H200 T-kus žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trásy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGK M8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKST200H200 | 200          | 290923     | 1          | 30,02         |
| TKST300H200 | 300          | 290933     | 1          | 34,15         |
| TKST400H200 | 400          | 290943     | 1          | 38,34         |
| TKST500H200 | 500          | 290953     | 1          | 42,76         |
| TKST600H200 | 600          | 290963     | 1          | 46,72         |