

## PGJ...N Priehradka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Pozdĺžne oddelenie káblov. Na montáž používame skrutky SGF M6x12.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Na montáž používame skrutky SGF M6x12, pri výške bočnice H100 a H200 aj pokložky PW6F.


**Pozor!**

Priehradky z nerezú sa vyrábajú iba v starej verzii.

Do žľabov masívneho vonkajšieho systému odporúčame použiť priehradky žiarovo zinkované.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
<b>PGJ100/3N</b>	<b>2000</b>	<b>110409</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>1,07</b>
<b>PGJ200/3</b>	<b>3000</b>	<b>430200</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>1,68</b>