LPMPH50 Spojka žľabu

Informácie:


Použitie:
Spájanie káblových trás.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiù 4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.





Súvisiace produkty:


LUJ...H50 Oblúk žľabu 90°


OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna


OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna


OPZBP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna


OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna


TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická


TRSP...H50 T-redukcia žľabu symetrická


TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická


OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna


LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°


LUP...H50 Oblúk žľabu 90°


LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°


LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°


LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°


LUPP...H50 Oblúk žľabu 90°


LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°


LUMP...H50 Oblúk žľabu 45°


LUMBJ...H50 Oblúk žľabu 45°


LUMBP...H50 Oblúk žľabu 45°


LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°


TRSBP...H50 T-redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER