

MPC-profil, hot-dip Zn

Informácie:

Použitie



- Ideálne pre montáž potrubia ako nosných konštrukcií pre vzduchovody
- Mnohostranné montážne možnosti pre predstavené inštalácie a regály v spojení s rozsiahlym výberom systémových konštrukčných dielov

Výhody pre Vás

- Rýchle a efektívne upevňovanie potrubných stúpačiek a trás
- Stupnica umiestnená na bokoch a na strane štrbiny zjednodušujú vyrovnávanie upevňovacích prvkov pri inštalácii a uľahčujú meranie rozmerov a prierez nosníkov priamo na stavenisku
- Pre spoľahlivé, stranovo aj výškovo nastaviteľné upevnenie
- Vysoká pevnosť v ohybe vďaka priaznivým prierezom profilov
- K výstavbe staticky správne dimenzovaných konštrukcií pomocou rozmantľných spojovacích dielov
- Zodpovedajúce prvky akustického tlmenia pre všetky profily
- Dokonalý vzhľad vďaka MPC - zásepkám

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ	Dĺžka [mm]
27/18, dĺžka: 2.000 mm, F	129909	10	27/18	2000
27/18, dĺžka: 6.000 mm, F	130004	1	27/18	6000
28/30, dĺžka: 6.000 mm, F	118990	1	28/30	6000
38/40, dĺžka: 2.000 mm, F	129916	4	38/40	2000
38/40, dĺžka: 6.000 mm, F	130008	1	38/40	6000
40/60, dĺžka: 2.000 mm, F	129920	1	40/60	2000
40/60, dĺžka: 6.000 mm, F	130019	1	40/60	6000
40/80, dĺžka: 6.000 mm, F	130022	1	40/80	6000
40/120 H-profil, dĺžka: 6.640 mm, F	130033	1	40/120	6640