Chemická malta XV typ MKT vstrekovací systém, VMU

Informácie:





Použitie

- Pre ukotvenie bez rozpernéj sily v plných tehlách , vápennopieskových plných tvarovkách , priečne dierovaných tehlách , vápennopieskových dutých tvarovkách , dutých tvarovkách z ľahčeného betónu a dutých tvarovkách z betónu

Výhody pre Vás

- Schválené stavebným dohľadovým orgánom pre použitie v:
- plných tehlách ≥ Mz12 podľa DIN 105
- vápennopieskových plných tvarovkách ≥ KS12 podľa DIN 106
- priečne dierovaných tehlách ≥ Hlz 4 podľa DIN 105
- vápenopieskových dutých tvarovkách ≥ KSL 4 podľa DIN 106
- dutých tvarovkách z ľahčeného betónu ≥ HBL 2 podľa DIN 18 151
- dutých tvarovkách z betónu ≥ HBN 4 podľa DIN 18 153
- Nová technológia sítkovej hmoždinky zaisťuje rovnomerné rozmiestnenie malty a vysokú pevnosť kotvy
- bez styrénu
- Rovnomerné vytláčanie malty a tvrdidla z dvojitej kartuše
- Čisté spracovanie a kontrolované miešania priloženým zmiešavačom (zmiešavacie nástavce možno v prípade potreby doobjednať aj jednotlivo)
- Presné dávkovanie vstrekovaného objemu chemické malty pomocou stupnice na kartuši
- Kvalitné dvojzložková chemická malta dáva veľa možností upevnenia

© 2026 STRADER