# PZLZZMP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 45° so zámkom pre H50

## Informácie:






**POUŽITIE**

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory**

  **nutné pri procese žiarového zinkovania.**

- **pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok**
- **pre šírku nad 100 mm - 2 zámky**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **PZLZZMP50H50** | **50** | **335705** | **20** | **0,28** |
| **PZLZZMP100H50** | **100** | **335710** | **20** | **0,43** |
| **PZLZZMP200H50** | **200** | **335720** | **10** | **0,82** |
| **PZLZZMP300H50** | **300** | **335730** | **10** | **1,40** |
| **PZLZZMP400H50** | **400** | **335740** | **4** | **1,70** |
| **PZLZZMP500H50** | **500** | **335750** | **4** | **2,00** |
| **PZLZZMP600H50** | **600** | **335760** | **4** | **2,10** |

© 2026 STRADER