

## PZLZZMP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 45° so zámkom pre H50

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.  
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,



#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania.

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



UWAGA!  
 DO SZEROKOŚCI 50 i 100 mm  
 – 1 ZAMEK SYMETRYCZNI  
 POWYŻEJ 100 mm  
 – 2 ZAMKI

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZZMP50H50	50	335705	20	0,28
PZLZZMP100H50	100	335710	20	0,43
PZLZZMP200H50	200	335720	10	0,82
PZLZZMP300H50	300	335730	10	1,40
PZLZZMP400H50	400	335740	4	1,70
PZLZZMP500H50	500	335750	4	2,00
PZLZZMP600H50	600	335760	4	2,10